

# NOVAPIETRA B



## DESCRIZIONE

**Novapietra B** è un pulitore alcalino pronto all'uso per materiali lapidei calcarei a base di speciali agenti emulsionanti e sostanze biodegradabili in grado di attaccare e solubilizzare i costituenti dello sporco di origine atmosferica.

**Novapietra B** è in grado di attaccare, disgregare e rimuovere lo sporco organico ed inorganico derivante da smog, fuliggine, muschi, alghe ecc.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

**Novapietra B** può essere utilizzato su calcari compatti, marmi, travertini, dolomia ed in genere su ogni materiale lapideo non sensibile, per composizione chimica, alla natura basica del pulitore.

## PREPARAZIONE

**Novapietra B** è pronto all'uso. All'occorrenza e sempre dopo verifiche preliminari può essere diluito con acqua in relazione alla natura del supporto ed alla quantità di sporco da rimuovere. Effettuare una debole agitazione prima della diluizione e dell'applicazione.

## APPLICAZIONE

**Novapietra B** va applicato sul supporto da pulire mediante pennello a fibre sintetiche dal basso verso l'alto evitando colature. Si consiglia di strofinare debolmente la superficie trattata mediante panno, guanto o spazzola adeguata alla consistenza del supporto dopodiché lasciar riposare il prodotto per circa 5 / 10 minuti. Lavare in seguito abbondantemente mediante acqua fredda e se possibile in pressione.

**Novapietra B** può essere applicato anche mediante impacchi successivi da lasciar agire sul supporto per il tempo necessario all'azione del prodotto ed in seguito da rimuovere mediante lavaggio in pressione e/o spazzolatura se necessario.

A tale proposito è assolutamente consigliabile agire con più applicazioni per brevi tempi di contatto.

## RESA

Da 4 a 8 metri quadrati di superficie per litro di prodotto.

## AVVERTENZE

Novapietra B è destinato ad un uso professionale. Proteggere le parti non destinate al trattamento mediante fogli di polietilene. Il prodotto può attaccare le superfici in alluminio. L'operatore dovrà essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti e quant'altro previsto dalle vigenti norme per la manipolazione di sostanze fortemente alcaline. Non applicare su cotto, mattoni o pietre lucidate a piombo.

## DATI TECNICI

Aspetto	lattiginoso
Colorazione	opaca
Peso specifico	ca. 1g/cm <sup>3</sup>

## VOCE DI CAPITOLATO

*Trattamento di rimozione dello sporco superficiale mediante pulitore per materiali lapidei calcarei tipo HD SYSTEM **Novapietra B**, da utilizzarsi su calcari compatti, marmi, travertini, dolomia ed in genere su ogni materiale lapideo non sensibile, per composizione chimica, dalla natura basica del pulitore, a base di speciali agenti emulsionanti e sostanze biodegradabili, in grado di attaccare disgregare e rimuovere lo sporco organico ed inorganico derivante da smog, fuliggine, ruggine, muschi, alghe ecc.*

L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La HD SYSTEM s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

**HD SYSTEM s.r.l.**  
via Nazionale, 157  
38010 TASSULLO (TN)  
tel. +39 0463.662135  
fax. +39 0463.662113  
www.hdsystem.it