

NovaPietra Graffiti

Dissolvente gel
per la rimozione dei graffiti

Destinazione:

Pietre naturali e manufatti edili assorbenti anche di interesse storico artistico e/o monumentale.
Non utilizzare su superfici verniciate, smaltate e non resistenti ai solventi.

Uso:

Strofinare sopra la superficie interessata dai graffiti con spugnette o tamponi abrasivi al fine di aprire la porosità delle vernici altrimenti poco assorbenti e ricettive, assicurandosi che la superficie da pulire sia perfettamente asciutta. Ricoprire la superficie con **NovaPietra Graffiti** utilizzando pennello, rullo o pistola a spruzzo, quindi coadiuvare l'azione dei prodotti con spazzole e/o tamponi abrasivi. Lasciare agire per almeno 5/10 minuti e solo a risultato ottenuto risciacquare. Nel caso di imbrattamenti stratificati, particolarmente tenaci e penetrati risulta necessario asportare con carta assorbente o stracci le vernici e gli inchiostri dissolti dal primo ciclo applicativo, senza però risciacquare in quanto l'acqua ne inibisce le funzionalità, quindi applicare nuovamente il prodotto **NovaPietra Graffiti** fino a quando i graffiti e gli imbrattamenti non risultano completamente dissolti. Ripetere l'operazione se necessario. Risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente in pressione, la superficie ed eliminare tutti i residui di prodotto. Uniformare poi il grado di pulitura finale applicando il prodotto della linea RP adeguato alla natura del supporto.

Avvertenze:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego +5°C/+35°C
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.
- Non disperdere il prodotto e i suoi residui nell'ambiente.

Capitolato:

Prodotto privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori a base di particolari solventi, emulsionanti e tensioattivi biodegradabili specifico per pietre naturali e manufatti edili assorbenti anche di interesse storico artistico e/o monumentale, superfici metalliche non verniciate e vetrificate (tipo **NovaPietra Graffiti** della HD SYSTEM). La particolare formulazione in gel e l'utilizzo in combinazione con **NovaPietra Graffiti** ne deve facilitare l'utilizzo su superfici particolarmente porose e con graffiti ed imbrattamenti stratificati, particolarmente tenaci e penetrati. Deve permettere la rapida eliminazione di tutti i tipi di graffiti ed imbrattamenti vandalici (spray, vernici, inchiostri, pennarelli etc.) presenti sulle superfici a cui è destinato senza alterarne, generalmente, l'aspetto e la consistenza.

Proprietà:

Prodotto privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori a base di particolari solventi, emulsionanti e tensioattivi biodegradabili. Prodotto specifico e selettivo per eliminare velocemente tutti i tipi di graffiti ed imbrattamenti vandalici (spray, vernici, inchiostri, pennarelli etc.) presenti su superfici lapidee, metalliche non verniciate e vetrificate senza alterarne, generalmente, l'aspetto e la consistenza. La particolare formulazione in gel e l'utilizzo in combinazione con **NOVAPIETRA Graffiti** ne consente l'utilizzo su superfici particolarmente porose e con graffiti ed imbrattamenti stratificati, particolarmente tenaci e penetrati. È importante stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta metodologia applicativa. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio.

Dati Tecnici:

Aspetto: Gel trasparente

Peso Specifico: 1 Kg/l

Confezioni: Taniche in metallo da kg 5 o kg 15

Resa:

A titolo puramente indicativo 4 - 7 mq. per kg di prodotto. La resa diminuisce se applicato su superfici sabbiate o idrosabbiate.